

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



GABARRE



PASTEL



PAYSAGE



RETHAISE



ROSE



ROUGE



SAINTONGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 456



RETHAISE



ROUGE



VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe I), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET



EDILIANS
Site industriel
de St-Geours-d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 ST-GEOURS-D'AURIBAT
Tél : 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

CANAL GIRONDE 50 Poudenx

Réf. 406

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

QUALITÉ ET RESPECT DES HABITUDES RÉGIONALES

Tuile canal



- Large gamme de coloris
- Totalement adaptée à une large zone Aquitaine
- Cornet traditionnel de la Gironde
- Bords arrondis pour une pose facilitée
- Stabilité de pose



edilians.com

NOS SOLUTIONS



Toiture

Façade

Éco-habitat



EDILIANS

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés.

CANAL GIRONDE 50 Poudenx
Réf. 406

CANAL GIRONDE 50
À TENONS Poudenx
Réf. 456

Tuile canal

Caractéristiques techniques

- Site de production :**
St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :**
≈ 492 mm
- Largeur grand cornet :**
≈ 180 mm
- Largeur petit cornet :**
≈ 142 mm
- Largeur utile :**
de 200 mm mini à 230 mm maxi
- Nb au m² :**
- R 140 mm au pureau : 352 mm ≈ 12,4
 - R 150 mm au pureau : 342 mm ≈ 12,7
 - R 160 mm au pureau : 332 mm ≈ 13,1
 - R 170 mm au pureau : 322 mm ≈ 13,5
- (Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).
- Pureau catalogue :**
≈ 322 à 352 mm selon recouvrement
- MI de liteaux par m² de couverture :**
- R 140 mm au pureau : 352 mm = 2,83 ml
 - R 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml
 - R 160 mm au pureau : 332 mm = 3,01 ml
 - R 170 mm au pureau : 322 mm = 3,10 ml
- Poids unitaire :**
Réf. 406 : ≈ 2 kg
Réf. 456 : ≈ 2,1 kg
- Quantité par palette :**
Réf. 406 : 336
Réf. 456 : 384
- DTU :** 40-22
- Classe de galbe :**
G3*


LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edililans.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose avec planches de rive, sans rive



Pose sans planches de rive, avec Bardelis “S”



COTATIONS




TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).
Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


| Sans écran | Zones géographiques d'application | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Sites | Zone 1 < 200 m | | Zone 2 entre 200 m et 500 m | | Zone 3 > 500 m | |
| | Pente | Recouvrement | Pente | Recouvrement | Pente | Recouvrement |
| Protégé | 24% | 140 mm | 27% | 150 mm | 30% | 150 mm |
| Normal | 27% | 150 mm | 30% | 160 mm | 33% | 160 mm |
| Exposé | 30% | 160 mm | 33% | 170 mm | 35% | 170 mm |

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage



Accessoires de rive



Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL GIRONDE 50 Poudenx.
(2) Pose scellée obligatoire.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.