

Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non puo' essere completamente identico alla realtà. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ANTICO



BASTIDE



BRUNO



EMPORDA



LITORALE FIAMMATO




PASTELLO



PAESAGGIO



ROSA



ROUERQUE



ROSSO



VECCHI TETTI



TERROIR



TRADIZIONE

COPPO DI SOTTO A DENTELLO

Ref. 454



ANTICO



EMPORDA



LITORALE  
FIAMMATO




ROSSO



INVECCHIATO

TROVA TUTTE LE NOSTRE  
SOLUZIONI DI COPERTURA  
SUL NOSTRO SITO WEB



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità certificato dalla certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente. Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

EDILIANS  
Email : [serviceclients.exp@edilians.com](mailto:serviceclients.exp@edilians.com)

[edilians.it](http://edilians.it)

COPPO 50 Poudenx

Ref. 414

COPPO 50 A DENTELLO Poudenx

Ref. 454

IL NUOVO RIFERIMENTO NELL'AMBITO  
DELLA COPERTURA CON I COPPI TRADIZIONALI  
*Coppi*



- Vasta gamma di colori
- Accessori specifici per i coppi
- Argille di alta qualità
- Compatibile con le nostre tegole fotovoltaiche



[edilians.it](http://edilians.it)

LE NOSTRE SOLUZIONI



Rivestimento

Eco-sostenibilità



EDILIANS

COPPO 50 Poudenx  
Ref. 414

COPPO 50 A DENTELLO Poudenx  
Ref. 454

Coppi

Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione :  
St-Geours-d'Auribat

Lunghezza totale :  
≈ 500 mm

Larghezza onda larga :  
Ref. 414 : ≈ 210 mm  
Ref. 454 : ≈ 220 mm

Larghezza onda stretta :  
≈ 150 mm

Larghezza utile :  
da min 230 mm a max 260 mm

Quantità al m² :  
- R 140 mm al passo : 360 mm ≈ 10,3  
- R 150 mm al passo : 350 mm ≈ 11,1  
- R 160 mm al passo : 340 mm ≈ 11,8  
- R 170 mm al passo : 330 mm ≈ 12,6  
(Coppi di sopra soltanto. Da moltiplicare per 2 per i coppi di sotto e di sopra).

Passo variabile :  
≈ da 330 a 360 mm  
secondo sovrapposizione

MI di listelli al m² :  
- R 140 mm al passo : 360 mm = 2,78 ml  
- R 150 mm al passo : 350 mm = 2,86 ml  
- R 160 mm al passo : 340 mm = 2,94 ml  
- R 170 mm al passo : 330 mm = 3,03 ml

Peso unitario :  
Ref. 414 : ≈ 2,5 kg  
Ref. 454 : 2,7 kg

Quantità per bancale :  
Ref. 414 : 225 unità  
Ref. 454 : 200 unità

DTU : 40-22

IL


+

PER I PROGETTISTI

Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito [www.edilians.it](http://www.edilians.it)

SEZIONE TRASVERSALE

Posa senza tegole laterali



MISURE






TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-22).


Sito	Zone geografiche d'applicazione					
	Zona 1 < 200 m		Zona 2 tra 200 m e 500 m		Zona 3 > 500 m	
	Pendenza	Sormonto	Pendenza	Sormonto	Pendenza	Sormonto
Protteto	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normale	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Esposto	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

PEZZI SPECIALI


Accessori generali



Accessori per laterali



Accessori per colmo



Altri Prodotti



(1) Accessorio comune ai modelli COPPO 50 REABILIS Poudenx, COPPO 50 ANTICO Poudenx e COPPO 50 Poudenx.  
(2) Accessori comuni a tutti i COPPI, eccetto COPPO CHARENTAISE Poudenx e COPPO 50 GIRONDE Poudenx.  
(3) Obbligo di fissare con malta.  
Per la disponibilità di colori degli accessori visitate il nostro sito internet.