

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



RESTORIAL

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 451



GRIS
VIEUX TOITS



ROUGE



VIEILLI (DESSUS
ET DESSOUS)

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL LYONNAISE 50 À TENONS Poudenx (Réf. 451) coloris Gris Vieux Toits.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN
SANS **LA QUALITÉ DU SERVICE**

Hotline


Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE
DE NOS **SOLUTIONS TOITURE**
SUR NOTRE SITE INTERNET



EDILIANS

Site industriel
de St Geours d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 ST-GEOURS-D'AURIBAT
Tél : 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

CANAL RESTORIAL Poudenx

Réf. 412

CANAL LYONNAISE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 451

LA TUILE CANAL IDÉALE POUR LA RESTAURATION

Tuile canal

S
P
SÉLECTION
PATRIMOINE

- Déstructuration de surface
- Poudrages aléatoires
- Nez estampé
- Effet d'épaisseur
- Pose possible en pureau brouillé
- Marque NF




EDILIANS

edilians.com

NOS SOLUTIONS



Façade

Éco-habitat

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés.

CANAL RESTORIAL Poudenx

Réf. 412

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx à tenons

Réf. 451

Tuile canal

Caractéristiques techniques

- Site de production :**
St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :** ≈ 400 mm
- Largeur grand cornet :**
Réf. 412 : ≈ 220 mm
Réf. 451 : ≈ 215 mm
- Largeur petit cornet :** ≈ 160 mm
- Largeur utile :**
Réf. 412 :
≈ de 240 mm mini à ≈ 270 mm maxi
Réf. 451 :
≈ de 235 mm mini à ≈ 265 mm maxi
- Nb au m² :**
- R 140 mm au pureau : 260 mm ≈ 14,2
- R 150 mm au pureau : 250 mm ≈ 14,8
- R 160 mm au pureau : 240 mm ≈ 15,4
- R 170 mm au pureau : 230 mm ≈ 16,1
(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).
- Pureau catalogue :**
≈ 230 à 260 mm selon recouvrement
- MI de liteaux par m² de couverture :**
- R 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml
- R 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml
- R 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml
- R 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml
- Poids unitaire :** ≈ 2,2 kg
- Quantité par palette :**
Réf. 412 : 500
Réf. 451 : 320
- DTU :** 40-22
- Classe de galbe :** G3*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL RESTORIAL Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :


- De type Canal de longueur 400 mm.
- D'ouvertures de 220 mm en son grand coté et 160 mm en son petit.
- De coloris Restorial.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive



COTATIONS




TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22). Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage



Autres produits



(1) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.