

Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non puo' essere completamente identico alla realtà. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ARDESIATO



BRUNO




ROSSO



ROSSO ANTICO

TROVA TUTTE LE NOSTRE
SOLUZIONI DI COPERTURA
SUL NOSTRO SITO WEB



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità certificato dalla certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente.

Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).

www.marque-nf.com

EDILIANS
Email : serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it

STANDARD 9 Jacob

CARATTERISTICHE TECNICHE GLOBALMENTE RICONOSCIUTE

Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Ref. 217



- Grande resistenza meccanica
- Adatta ad un clima estremo
- Passo variabile 35mm
- Rapidità di posa



STANDARD 9 Jacob

Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione : Commenailles

Lunghezza : ≈ 450 mm

Larghezza : ≈ 315 mm

Larghezza utile : ≈ 273 mm

Quantità al m² : da 9,8 a 10,8 secondo sovrapposizione

Passo variabile : da min 340 a max à 375 mm

MI di listelli al m² :
- passo minimo 340 mm = 2,94 ml
- passo medio 357 mm = 2,80 ml
- passo massimo 375 mm = 2,67 ml

Peso unitario : ≈ 4,4 kg

Peso al m² : ≈ 44 kg (10 pz al m²)

Quantità per bancale : 240 unità

DTU : 40-21

Posa : giunti dritti o sfalsati

Incastro : doppio


IL +

PER I PROGETTISTI

Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito www.edillians.it

SEZIONE TRASVERSALE

Posa con tegole laterali



MISURE





TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Importante : Oltre i 12 m contattateci.


Colonna A : falda di lunghezza massima 6,50 metri. Colonna B : falda di lunghezza tra 6,50 e 9,50 metri. Colonna C : falda di lunghezza tra 9,50 e 12 metri.

Sito	Zone geografiche d'applicazione								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normale	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Esposto	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%


Sito	Zone geografiche d'applicazione								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normale	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Esposto	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

PEZZI SPECIALI


Accessori generali



Accessori per laterali



Accessori per colmo



Altri Prodotti



(1) Accessorio comune ai modelli ALPHA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, LOSANGEE Ste Foy e RHONA 10 Ste Foy.

Per la disponibilità di colori degli accessori visitate il nostro sito internet.