

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



ROUGE ANCIEN



VIEILLI MASSE



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET



EDILIANS

Site industriel de Commenailles
39140 COMMENAILLES
Tél : 03 84 44 14 33
Fax : 03 84 44 12 34

edilians.com

STANDARD 14 VARIO Jacob

SON EXCEPTIONNELLE RÉPUTATION N'EST PAS DUE AU HASARD

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 236



- Qualité des argiles
- Respect de la traditionnalité
- Pose à joints droits ou croisés
- Nouveau design
- Pureau variable



edilians.com

NOS SOLUTIONS



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés.


STANDARD 14 VARIO

Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles



Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≈ 430 mm

Largeur hors tout :
≈ 235 mm

Largeur utile :
≈ 205 mm

Nb au m² :
de 14 à 17 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 285 mm mini à 350 mm maxi

MI de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 285 mm : = 3,50 ml
- au pureau moyen de 317 mm : = 3,15 ml
- au pureau maxi de 350 mm : = 2,86 ml

Poids unitaire :
≈ 3,1 kg

Poids au m² :
≈ 43,4 kg (14 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles



DTU : 40-21

Pose : joints croisés
ou possible en **joints droits** uniquement si la pente est supérieure à 60%

Emboîtement : simple

Classe de galbe :
G1*

COTATIONS




TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage



Accessoires de rive



Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PROVINCIALE Ste Foy et STANDARD 14 VARIO Jacob.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closiers ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com