

Questa documentazione annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Si tratta di un documento non contrattuale, in particolare suscettibile di essere modificato in qualsiasi momento (consultare le informazioni aggiornate sulla scheda prodotto del sito [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). I valori sono dati a solo scopo informativo e sono soggetti a modifiche. I processi di stampa non garantiscono necessariamente una riproduzione fedele dei colori, siete pregati di chiedere di visionare una campionatura. Edilians S.A.S. (ex « Imerys TC »), capitale di 161 227 700 EUR, RCS Lyon B 449 354 224, e sede legale 65, Chemin du Moulin Caillon, 69570 Dardilly, FRANCIA / © 08-2019 C1OUTKOM, per la progettazione, creazione e layout / ©2019 Edilians. Tutti gli altri diritti riservati. Foto : Loïc Lagneau.

Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non puo' essere completamente identico alla realtà. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ROSSO



ARDESIATO




ROSSO VECCHIO



ROSSO ANTICO




LOSA



BRUNO

TROVA TUTTE LE NOSTRE  
SOLUZIONI DI COPERTURA  
SUL NOSTRO SITO WEB



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità certificato dalla certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente.  
Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

**EDILIANS**  
Email : [serviceclients.exp@edilians.com](mailto:serviceclients.exp@edilians.com)

[edilians.it](http://edilians.it)

RHONA 10 Ste Foy

UN INSIEME DI CARATTERISTICHE

Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Ref. 222

[edilians.it](http://edilians.it)

LE NOSTRE SOLUZIONI



**Copertura**

Rivestimento

Eco-sostenibilità



- Medaglia d'Argento Batimat 2007
- Rapidità di posa
- Alta qualità dell'argilla
- Passo variabile 30 mm
- Posa a basse pendenze



**EDILIANS**



RHONA 10 Ste Foy

Tegola di tipo marsigliese ad incastro

REQUISITI TECNICI UFFICIALI DTA 5/15-2460

Posa con pendenza molto bassa

Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione : Ste-Foy-l'Argentière

Lunghezza : ≈ 471 mm

Larghezza : ≈ 313 mm

Larghezza utile : ≈ 276 mm

Quantità al m² : da 9,3 a 10,1 secondo sovrapposizione

Passo variabile : da min 360 a max 390 mm

MI di listelli al m² : - passo minimo 360 mm = 2,77 ml - passo medio 375 mm = 2,67 ml - passo massimo 390 mm = 2,56 ml

Peso unitario : ≈ 4,4 kg

Peso al m² : ≈ 40,9 kg (9,5 pz al m²)

Quantità per bancale : 240 unità

DTU : 40-21

Posa : giunti dritti o sfalsati


Incastro : doppio

IL + PER I PROGETTISTI

Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito [www.edilians.it](http://www.edilians.it)

SEZIONE TRASVERSALE

Posa con tegole laterali



MISURE





TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Importante : Oltre i 12 m contattateci.


Colonna A : falda di lunghezza massima 6,50 metri. Colonna B : falda di lunghezza tra 6,50 e 9,50 metri. Colonna C : falda di lunghezza tra 9,50 e 12 metri.

Sito	Zone geografiche d'applicazione								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Normale	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Esposto	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%


Sito	Zone geografiche d'applicazione								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normale	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Esposto	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

PEZZI SPECIALI


Accessori generali



Accessori per laterali



Accessori per colmo



Altri Prodotti



(1) Accessorio comune ai modelli ALPHA 10 Ste Foy, RHONA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob e LOSANGEE Ste Foy.  
(2) Prescrizioni di posa a pendenze molto basse :  
- guaina sotto tegola conforme alla norma NF EN 13859-1.  
- controlistello da 27 mm di spessore minimo.  
- posa della tegola a giunti sfalsati.  
- posa della tegola con passo compreso tra 360 e 370 mm.  
.Per la disponibilità di colori degli accessori visitate il nostro sito internet.