

Questa documentazione annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Si tratta di un documento non contrattuale, in particolare suscettibile di essere modificato in qualsiasi momento (consultare le informazioni aggiornate sulla scheda prodotto del sito www.edilians.com). I valori sono dati a solo scopo informativo e sono soggetti a modifiche. I processi di stampa non garantiscono necessariamente una riproduzione fedele dei colori, siete pregati di chiedere di visionare una campionatura. Edilians S.A.S. (ex « Imerys TC »), capitale di 161 227 700 EUR, RCS Lyon B 449 354 224, e sede legale 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCIA / © 09-2019 CT OUTKOM, per la progettazione, creazione e layout / ©2019 Edilians. Tutti gli altri diritti riservati.

Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



TRADIZIONE



ANTICO



PAESAGGIO



TERROIR



MEDITERRANEA



ROUERQUE



ROSSO



RESTAURO




EMPORDA



LITORALE FIAMMATO

TROVA TUTTE LE NOSTRE
SOLUZIONI DI COPERTURA
SUL NOSTRO SITO WEB



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità certificato dalla certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente. Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM). www.marque-nf.com

EDILIANS
Email : serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it

PLEIN SUD Gelis

POLIVALENTE DALLE PERFETTE RIFINITURE

Tegola di tipo portoghese

Ref. 106



- Vasta gamma di colori
- Gioco laterale e longitudinale notevole
- Estetica coppo
- Rapidità di posa e ampia gamma di colori
- Ideale nel nuovo o nella ristrutturazione



edilians.it

LE NOSTRE SOLUZIONI



Copertura

Rivestimento

Eco-sostenibilità




EDILIANS

PLEIN SUD Gelis

Tegola di tipo portoghese

SEZIONE TRASVERSALE



Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione : L  guevin

Lunghezza : ≈ 480 mm

Larghezza : ≈ 316 mm

Larghezza utile : ≈ 244 mm ± 13 mm

Quantit   al m   : de 9,6    11,4 secondo sovrapposizione

Passo : ≈ 392 mm ± 12 mm

MI di listelli al m   :
- passo minimo 380 mm = 2,63 ml
- passo medio 392 mm = 2,55 ml
- passo massimo 404 mm = 2,47 ml

Peso unitario : ≈ 4,4 kg

Peso al m   : ≈ 44 kg (10 pz al m  )


Quantit   per bancale : 180 unit  

DTU : 40-21

Posa : giunti dritti

Incastro : doppio

Posa con tegole laterali verticali





MISURE

Consigliamo l'uso di un canale di gronda di 330 mm


Le quote vengono date con una sporgenza di 120 mm

Posa con malta




UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI GRONDA : LA TEGOLA DI GRONDA A COPPO E LA 1/2 TEGOLA DI GRONDA PLEIN SUD GELIS

Posa alineata




Misure espresse in mm

POSA DELLA TEGOLA DI GRONDA A COPPO



Posa sfalsata con coppo di sotto



Le quote vengono date con una sporgenza di 100 mm

POSA DI TEGOLE SOTTO COLMO




TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Importante : Oltre i 12 m contattateci.


Colonna A : falda di lunghezza massima 6,50 metri. Colonna B : falda di lunghezza tra 6,50 e 9,50 metri. Colonna C : falda di lunghezza tra 9,50 e 12 metri.

Con membrana	Zone geografiche d'applicazione								
Sito	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normale	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Esposto	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%


Senza membrana	Zone geografiche d'applicazione								
Sito	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normale	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Esposto	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

PEZZI SPECIALI


Accessori generali



Accessori per laterali



Accessori per colmo



Accessori di gronda



Altri Prodotti



(1) Accessorio comune ai modelli MEDIANE Plus et PLEIN SUD Gelis.

Per la disponibilit   di colori degli accessori visitate il nostro sito internet.

IL + PER I PROGETTISTI

Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito www.edilians.it