



Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ROSSO FIAMMATO

ARGENTICO

TROVA TUTTE LE NOSTRE
SOLUZIONI DI COPERTURA
SUL NOSTRO SITO WEB



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità certificata dalla certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente. Tutte le tegole EDILIANs sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063.

EDILIANS
Email :
serviceclients.exp@edilians.it

edilians.it

DIAMANTE Huguenot

UNA TEGOLA ALL'ALTEZZA DELLE VOSTRE AMBIZIONI

Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Ref. 219

edilians.it

LE NOSTRE SOLUZIONI



Copertura

Rivestimento

Eco-sostenibilità



- Finitura di qualità
- Estetica innovativa
- Le argille pregiate di Beauvais
- Vincitrice del premio Design Batimat 2003





EDILIANS

DIAMANTE Huguenot



Tegola di tipo marsigliese ad incastro

SEZIONE TRASVERSALE

Posa con tegole laterali



MISURE



Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione :
St-Germer-de-Fly

Lunghezza :
≈ 450 mm

Larghezza :
≈ 304 mm

Larghezza utile :
≈ 260 mm

Quantità al m² :
≈ 10

Passo :
≈ 380 mm

MI di listelli al m² :
- passo 380 mm = 2,63 ml

Peso unitario :
≈ 4,3 kg

Peso al m² :
≈ 43 kg (10 pz al m²)

Quantità per bancale :
240 unità

DTU :
40-21

Posa : giunti sfalsati

Incastro : doppio



PER I PROGETTISTI

Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito www.edilians.it


TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Sito	Zone geografiche d'applicazione		
	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m
Protetto	30%	30%	45%
Normale	35%	45%	50%
Esposto	50%	60%	70%


Sito	Zone geografiche d'applicazione		
	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m
Protetto	35%	35%	50%
Normale	40%	50%	60%
Esposto	60%	70%	80%

PEZZI SPECIALI


Accessori generali



Accessori per colmo



Accessori per laterali



Autres produits



Per la disponibilità di colori degli accessori visitate il nostro sito internet.