

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



VIEILLI MASSE



ROUGE



ROUGE ANCIEN



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe I), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET



**EDILIANS**  
Site industriel  
de Commenailles  
39140 COMMENAILLES  
Tél : 03 84 44 14 33  
Fax : 03 84 44 12 34

[edilians.com](http://edilians.com)

JURA 10 Jacob

PRATIQUE, RAPIDE ET ADAPTÉE AUX CLIMATS RIGoureux

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 207



- Haute résistance mécanique
- Pureau variable de 38 mm
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente



[edilians.com](http://edilians.com)

NOS SOLUTIONS



Toiture

Façade

Éco-habitat



EDILIANS

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés.



JURA 10 Jacob

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Commenailles
- Longueur hors tout : ≈ 455 mm
- Largeur hors tout : ≈ 315 mm
- Largeur utile : ≈ 272 mm
- Nb au m² : de 9,7 à 10,8 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable : de 340 mm mini à 378 m maxi

- Ml de liteaux par m² de couverture :
  - au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml
  - au pureau moyen de 359 mm : = 2,78 ml
  - au pureau maxi de 378 mm : = 2,64 ml

- Poids unitaire : ≈ 4,3 kg
- Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 240 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1\*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES



CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles



COTATIONS



**TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES** (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).  
Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.  
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran		Zones géographiques d'application								
Sites		Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé		25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal		25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé		33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran		Zones géographiques d'application								
Sites		Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé		19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal		21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé		28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive



Accessoires de faîtage



Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob et LOSANGÉE Ste Foy.  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".  
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.